

hydropress

IDROPULITRICE ACQUA CALDA – KOALA



Codice	Pressione	Portata L/H	Potenza Assorbita		Motore RPM	Dimensioni CM	Peso KG
	BAR		1 ~ 230V 50 Hz	3 ~ 400V 50 Hz			
01000213	30-120	330-660	3000		1450	84x55x88	80
01000241	30-160	390-780		5500	1450	84x55x88	85
01000242	30-150	400-900		5500	1450	84x55x88	85
01000243	30-200	400-900		7500	1450	84x55x88	87
01000246	30-150	400-1260		7500	1450	84x55x88	87

Tutte le macchine a marchio "Hydropress" sono costruite, rifinite e collaudate UNA ad UNA negli stabilimenti della Mighetti di Mighetti P.Luigi in Italia.
I dati riportati nella seguente pubblicazione non sono impegnativi. Mighetti di riserva di apporre modifiche senza preavviso

Mighetti

www.mighetti.it

Strada Ponteverde, 49
14049 Nizza Monferrato
Tel-Fax 0141 726742

hydropress
hydropress@mighetti.it

hydropress

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Pistola automatica professionale
- Lancia atermica 90 cm
- Ugello MEG
- Tubo gomma R1AT da 5/16, lungo m.10 completo di innesto rapido

SCHEDA TECNICA

- Basamento in acciaio verniciato polvere epossidica (al forno), su 4 ruote gomma piena.
- Cofano in ABS termoformato
- Pompa a.p. ad albero a camme con bielle di collegamento ai pistoni
- Testata pompa a.p. in alluminio (vers. 120 bar), in ottone (vers. 160-200-150 bar)
- Pistoni in ceramica
- Motore induzione 1450 giri/min, ad albero cavo per inserimento albero. Fissaggio flangia/contro flangia.
- Valvola, esterna alla pompa, con manopola, per la regolazione della pressione ed il ricircolo dell' acqua by-passata.
- Interruttore termico per comando e protezione motore pompa alta pressione.
- Manometro indicatore della pressione dell' acqua.
- Due distinti filtri sulla linea di entrata dell' acqua.
- Caldaia isolata con lana di vetro. Doppio giro di tubo serpentino, lungo 38m.
- Formella refrattaria di protezione del fondello caldaia.
- Coperchio di chiusura isolato con materiale NET.
- Bruciatore di gasolio dotato di proprio motore elettrico 230V. monofase 50Hz, di propria linea elettrica, di proprio interruttore di comando, di fusibile da 2 a. a protezione linea 230V.
- Elettrovalvola chiusura/apertura tubo arrivo gasolio al bruciatore
- Termostato di regolazione temperatura acqua 30/120 °C.
- Pressostati.
- Valvola di sicurezza contro la sovrappressione (per non danneggiare il circuito dell' acqua in alta pressione).
- Prodotto chimico miscelato al getto d' acqua in alta pressione.
- Tanica prodotto chimico (vuota scambiabile con altra piena) sistemata sul manico (in tubolare d' acciaio verniciato con polvere epossidica, al forno)
- Serbatoio gasolio, capacità litri 5 in acciaio verniciato con polvere epossidica al forno
- Filtro gasolio
- Serbatoio ingresso acqua, capacità litri 4, in acciaio verniciato cataforesi, completo di valvola con galleggiante.
- L' idropulitrice può essere fornita con dispositivo Total-Stop /fermo totale della macchina) temporizzato comprensivo di ritardatore dell' apertura dell' elettrovalvola gasolio ad evitare la fumata nera all' accensione del gasolio.

Mighetti

www.mighetti.it

Strada Ponteverde, 49
14049 Nizza Monferrato
Tel-Fax 0141 726742

hydropress

hydropress@mighetti.it