



## CP828H - Lunga durata



### Benefici

- ▶ Facile accesso in aree ristrette
- ▶ Maggiore durata rispetto ad altri cricchetti più economici
- ▶ Facile cambio di impugnatura per semplici cambi direzionali

### Caratteristiche

- ▶ Cricchetto da 1/2"
- ▶ Possiede il sistema con testa antiscivolo TriSpring brevettato da CP
- ▶ Compatto, ma dotato di potenza e velocità
- ▶ Ingranaggi rinforzati

<b>Descrizione tecnica</b>		
<b>Codice articolo</b>	T022970	
<b>Modello</b>	CP828H	
<b>Attacco quadro (pollici)</b>	1/2"	
<b>Intervallo coppia di lavoro (Nm)</b>	13-70 Nm	10-50
<b>Coppia massima (Nm)</b>	70 Nm	50 ft/lbs
<b>Velocità libera</b>	150 giri/min	
<b>Peso (kg)</b>	1.1 Kg	2.4 lb
<b>Lunghezza (mm)</b>	254 mm	10"
<b>Consumo medio aria (l/min)</b>	106 l/min	3.75 cfm
<b>Consumo medio aria (l/s)</b>	1.8 l/s	3.75 cfm
<b>Consumo effettivo aria (l/min)</b>	425 l/min	15 cfm
<b>Consumo effettivo aria (l/s)</b>	7.1 l/s	15 cfm
<b>Dimensione attacco aria</b>	0.25 in.	
<b>Dimensione minima tubo</b>	10 mm	3/8"
<b>Pressione sonora (dba)</b>	108 db(A)	
<b>Livello rumorosità ISO15744</b>	97 db(A)	
<b>Vibrazioni - ISO-8662-7</b>	10 m/s <sup>2</sup>	
<b>Vibrazioni - ISO-28927-2</b>	3.2 m/s <sup>2</sup>	
<b>Vibrazioni K-ISO-28927-2</b>	1.3 m/s <sup>2</sup>	